



PSU-02-10A

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Cuerpos de Difusores

Modelo de productos: PS Ultra

SKU: PSU0210A

Descripción: Cuerpo de difusor PS Ultra, emergente delgado de 5 cm con boquilla preinstalada, radio de 3 m, sector ajustable (de 0° a 360°) y entrada de ½"; sin filtro de malla grande

Dimensions

Altura de emergencia: 2"

Shipping Information

UPC-A: 0611698156278

Cantidad / Bolsa: 100

Palé oceánico: 11700

Palé terrestre: 9900

Cartón maestro: 100

Additional Information

RADIO: 10'

Datos de Rendimiento de las Toberas Ajustables Pro											
4A & 6A											

			Tobera 4A Verde Claro					Tobera 6A Azul Claro				
			1,2 m radio Ajustable de 0° a 360 Trayectoria 0°					1,8 m radio Ajustable de 0° a 360 Trayectoria 0°				
Arco	Presión		Radio	Caudal		Pluv. mm/hr		Radio	Caudal		Pluv. mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min			m	m³/hr	l/min		
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92

Datos de Redimiento de las Toberas Ajustables Pro			
Trayectoria por Franjas			
Tobera Azul			
Sector	Presión		Ancho x largo
	bar	kPa	m
SS-530	1,0	100	2,1 x 8,5
	1,5	150	1,5 x 9,0
Franja lateral	2,0	200	1,5 x 9,0
	2,1	210	1,5 x 9,0
	2,5	250	1,5 x 9,0
La presión óptima está indicada en			

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/ps-ultra/psu-02-10a>
062725