

### Accesorios de conexión arponados en espiral de la serie SB

Un producto natural, complemento de la tubería flexible de la Serie SPX

#### Características y beneficios

- Los accesorios de conexión están fabricados con material acetal resistente para que la conexión de la tubería articulada sea rápida y de fácil uso.
- Fácil inserción con movimiento giratorio; no se necesitan abrazaderas ni pegamento para la instalación.



- Conector arponado con borde resistente que permite una conexión segura con menor probabilidad de fugas.
- Amplia variedad de formas y tamaños que permiten que el contratista elija los mejores accesorios de conexión para la aplicación.
- La longitud y el borde resistente del conector arponado evitan los reventones y reducen la probabilidad de que tenga que volver a llamar al contratista.

#### Especificaciones

- Presión de funcionamiento: 5,5 bar
- Temperatura: hasta 43 °C

#### Modelos

- SB-CPLG: Conector arponado de 1/2" x acople arponado de 1/2".
- SBA-050: M NPT de 1/2" x adaptador de conector arponado de 1/2"
- SBE-075: M NPT de 3/4" x codo arponado de 1/2"
- SBE-050: M NPT de 1/2" x codo arponado de 1/2"
- SB-TEE: conector arponado de 1/2" x conector arponado de 1/2" x "T" con conector arponado de 1/2"

### Serie SA

Montajes flexibles para conectar los difusores a tuberías laterales.

#### Características

- Alternativa de calidad a las tuberías flexibles ensambladas localmente/conectores arponados en espiral que no poseen garantía del fabricante.
- Una completa gama de productos respalda una variedad de soluciones para jardines.
- Los accesorios de conexión de alta ingeniería y cabezales de difusor complementarios inspiran confianza en la especificación del producto.



Serie SA

#### Especificaciones

- El rango de funcionamiento de los conjuntos giratorios de Rain Bird alcanza o supera el rango operativo de la mayoría de los rotores de 1,3 cm y de los rotores de 1,9 cm.
- Presión de funcionamiento: hasta 5,5 bar
- Pico de presión: Hasta 15,5 bar
- Temperatura: hasta 43 °C
- Caudal máximo: 0,5 l/seg

#### Modelos

Se muestran algunos modelos seleccionados.

Consulte la Tarifa para conocer los modelos disponibles.

	Longitud	Entrada/salida
• SA-6050	15,2 cm	1/2" (1,3 cm)
• SA-125050	30,5 cm	1/2" (1,3 cm)



Conjunto de aspersor flexible de tubería giratoria

#### Cómo especificar

##### SA 12 5050

Entrada/salida  
050: 1,3 cm x 1,3 cm  
5050: 1,3 cm x 1,3 cm  
7575: 1,9 cm x 1,9 cm

Longitud  
18" (45,7 cm)  
12" (30,5 cm)  
6" (15,2 cm)

Modelo  
Conexión flexible