

Tapa 1800® NP

Tapa de difusor Serie 1800 para agua no potable

Características

- Diseñada para una excelente retención en tapas de difusores de la Serie 1800.
- Tapa violeta de plástico para identificar fácilmente un sistema de agua no potable.
- Marcada con la advertencia "Do Not Drink!" ("¡No beba!") en inglés y en español.
- Se puede ajustar a todas las tapas de difusores de la Serie 1800®.

Modelo

- 1800-NP



1800-NP

PA

Adaptador de plástico para toberas

Características

- Admite boquillas Rain Bird para utilizar con elevadores roscados NPT de 1/2" (15/21).
- Admite malla de filtro protectora a prueba de obstrucciones Serie 1800 (se envía con boquilla) y mallas de la Serie PCS.
- Estructura de plástico duradera y resistente a la corrosión.
- Adaptador de plástico para toberas para agua no potable.

Especificaciones

- Entrada con rosca hembra de 1/2" (15/21).
- Las roscas superiores finas admiten todas las boquillas Rain Bird

Modelo

- PA-8S
- PA-8S-NP



PA-8S



PA-8S-NP

PA-80

Adaptador de plástico

Características

- Compatible con los difusores Rain Bird para utilizarlos con cualquier boquilla para difusor o inundador NPT de 1/2" (15/21)
- Estructura termoplástica fuerte, resistente a los rayos UV
- Fácil de instalar; sin necesidad de herramientas

Dimensiones

- Altura: 3,8 cm; 2,0 cm sobre el tapón 1800

Modelo

- PA-80



PA-80

1800®-EXT

Extensión de plástico

Características

- Estructura termoplástica resistente a los rayos UV de gran durabilidad
- Compatible con todas las boquillas y cuerpos de aspersores Rain Bird. Excepción: no se puede utilizar con inundadores

Modelo

- 1800-EXT



1800-EXT

Difusores

PA-8S-PRS & PA-8S-P45

Adaptador para toberas con regulación de presión de 30 psi y 45 psi

Características

- Admite boquillas para utilizar con elevadores roscados NPT de 1/2" (15/21).
- Regulador de presión PRS patentado incorporado en el vástago. No se instalan piezas en el emplazamiento. Ahorra tiempo y dinero
 - Mantiene la presión constante a 2,1 bar o 3,1 bar.
 - Restringe la pérdida de agua hasta en un 70 % si se retira o se daña la boquilla. Ahorra agua y dinero. Reduce a posibilidad de accidentes y daños a la propiedad. Recomendado para áreas propensas al vandalismo.
- Se adapta a todas las boquillas plásticas Rain Bird.
- Estructura termoplástica fuerte que resiste a los rayos UV.

Rango de funcionamiento

- Presión: de 1,0 a 4,8 bar
- Caudal: de 0,5 a 0,91 m³/h; de 0,06 a 15,0 l/m

Especificaciones

- Entrada hembra roscada de 1/2"
- Las roscas superiores finas admiten todas las boquillas Rain Bird
- Altura: 13,3 cm

Modelos

- PA-8S-PRS
- PA-8S-P45



Tubería flexible Serie SPX

La tubería articulada con accesorios de conexión arponados en espiral ofrece un conjunto giratorio flexible para difusores y rotores

Características y beneficios

- **SPX-FLEX100**
 - Flexibilidad superior que permite tender las tuberías de manera eficiente en paisajes rocosos, terrazas y terrenos desnivelados para convertir el diseño de jardines en realidad.
 - Superficie texturizada que logra que el producto sea más fácil de manipular, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de la mano de obra, en especial en condiciones de humedad.
 - Resistente a pliegues.
 - Instalación rápida y fácil que reduce los costos de material y mano de obra.
 - Se instala rápidamente. Así, queda tiempo para realizar instalaciones adicionales del sistema y se generan oportunidades de multiplicar ingresos.

Especificaciones

- Diámetro interno: 1,24 cm
- Presión de funcionamiento: 5,5 bar
- Temperatura: 43 °C

Modelos


- SPX-FLEX-100: bobina de 30 m



SPX-FLEX100

SPX-FLEX

Tubería extraflexible resistente al estrangulamiento



- La Misma Alta Calidad
- AHORA 25% más flexible