

Características

- Ideal para áreas donde no hay alimentación de AC disponible
- Programa el controlador mediante un teléfono inteligente, tableta o explorador web
- Administre cientos de controladores desde una aplicación sencilla
- Función de geolocalización: vea cada sitio, controlador y programa
- La característica CrewView™ permite la visibilidad del programa desde cualquier lugar
- Le alerta cuando se requiere el reemplazo de la batería
- Listo para sensor de lluvia y sensor de lluvia/congelación: Permite controlar la operación automatizada mediante sensor
- La caja con certificación IP68, totalmente hermética, se instala justo en la caja de válvula
- Modelos de 1, 2 y 4 estaciones.
- Moldeado con resina ABS de alto impacto, resistente a los rayos UV
- Ideal para cajas de válvula aisladas/remotas donde la alimentación de servicio es costosa o difícil
- Independiente: funciona con batería alcalina de DC y 9 V
- Respaldo virtual completo: respalde información de programas y preferencias en la nube para un restablecimiento futuro sencillo
- Ajuste estacional
- Arranque, detenga o suspenda manualmente sus controladores desde un máximo de 10 m de distancia
- Agregue una contraseña a cada controlador para mayor seguridad

Datos rápidos

Height:	5,5 cm (2 1/8")
Width:	14 cm (5 1/2")
Depth:	9 cm (3 1/2")

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

- 1, 2 y 4 estaciones
- Conexión de válvula maestra (Excepto por la estación única BLUE-1)
- 6 programas, 8 tiempos de arranque
- Rango de bluetooth: 10 m (35')

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Trabaja con solenoides de enganche 9 V DC y una válvula maestra equipada con un solenoide de enganche 9 V DC
- La distancia máxima entre el temporizador y el solenoide es de 30 m (98') con 18 AWG

Modelos

BLUE-1	1 Estación
BLUE-2	2 Estaciones
BLUE-4	4 Estaciones

