

Boquillas de Patrón Fijo

Rosca macho, rosca hembra y patrones especiales para flexibilidad del sistema.

Características

- Cuatro distancias más ocho patrones fijos ofrecen distintas configuraciones para el sistema de riego
- Con código de colores para una fácil identificación

Modelos

FN-8

8' (2,4 m) Rosca Hembra
Boquilla Verde

FN-10

10' (3 m) Hembra
Boquilla Azul

FN-12

12' (3,7 m) Hembra
Boquilla Marrón

FN-15

15' (4,6 m) Hembra
Boquilla Negra

FN-15CS

Franja Central - Rosca Hembra

FN-15ES

Franja Extremo - Rosca Hembra

FN-15SS

Franja Lateral - Rosca Hembra

FN-15HL

Alto Bajo - Rosca Hembra

P12

12' (3,7 M) Rosca Macho
- Boquilla Marrón

P15

15' (4,6 m) Rosca Macho
- Boquilla negra

P15CS

Franja Central - Rosca Macho

P15ES

Franja Extremo - Rosca Macho

P15SS

Franja Lateral - Rosca Macho

P15HL

Alto Bajo - Rosca Macho

Datos de Rendimiento - Métrico

FN-8 8' (2,4 m) Boquilla, Hembra (verde)

GRADO ARCO	PRESIÓN BAR	RADIO METROS	FLUJO L/M	PRECIP mm/hr
90° FN-8Q	1,4 1,7 2,1	1,8 2,1 2,4	0,80 0,90 1,00	57 48 40
180° FN-8H	1,4 1,7 2,1	1,8 2,1 2,4	1,60 1,80 2,00	57 47 40
270° FN-8TQ	1,4 1,7 2,1	1,8 2,1 2,4	2,40 2,70 3,00	57 47 40
360° FN-8F	1,4 1,7 2,1	1,8 2,1 2,4	3,30 3,60 4,00	58 48 40

Datos de Rendimiento - Métrico

FN-10 10' (3 m) Boquilla, Hembra (azul)

GRADO ARCO	PRESIÓN BAR	RADIO METROS	FLUJO L/M	PRECIP mm/hr
90° FN10Q	1,4 1,7 2,1	2,4 2,7 3,1	1,20 1,40 1,50	50 43 38
180° FN10H	1,4 1,7 2,1	2,4 2,7 3,1	2,50 2,70 3,00	50 43 39
270° FN10TQ	1,4 1,7 2,1	2,4 2,7 3,1	3,70 4,10 4,50	50 43 38
360° FN10F	1,4 1,7 2,1	2,4 2,7 3,1	3,90 5,50 6,00	45 50 39

Datos de Rendimiento - Métrico

FN-12 12' (3,7 m) Boquilla, Hembra (marrón)

GRADO ARCO	PRESIÓN BAR	RADIO METROS	FLUJO L/M	PRECIP mm/hr
90° FN-12Q	1,4 1,7 2,1	3,1 3,4 3,7	1,51 1,70 2,27	52 48 44
180° FN-12H	1,4 1,7 2,1	3,1 3,4 3,7	2,27 3,03 3,79	51 48 44
270° FN-12TQ	1,4 1,7 2,1	3,1 3,4 3,7	3,60 3,79 4,92	51 48 44
360° FN-12F	1,4 1,7 2,1	3,1 3,4 3,7	6,06 6,81 7,95	51 48 44

Datos de Rendimiento - Métrico

FN-15 15' (4,6 m) Boquilla, Hembra (negra)

GRADO ARCO	PRESIÓN BAR	RADIO METROS	FLUJO L/M	PRECIP mm/hr
90° FN-15Q	1,4 1,7 2,1	3,7 4,3 4,6	2,80 3,10 3,50	51 41 40
180° FN-15H	1,4 1,7 2,1	3,7 4,3 4,6	5,70 6,20 7,00	51 41 40
270° FN-15TQ	1,4 1,7 2,1	3,7 4,3 4,6	8,50 9,40 10,50	51 41 40
360° FN-15F	1,4 1,7 2,1	3,7 4,3 4,6	11,40 12,50 14,00	51 41 40

Datos de Rendimiento - Imperial

FN-8 8' (2,4 m) Boquilla, Hembra (verde)

GRADO ARCO	PRESIÓN PSI	RADIO PIES	FLUJO GPM	PRECIP. pulg/hr
90° FN-8Q	20 25 30	6 7 8	0.21 0.24 0.26	2.25 1.89 1.56
180° FN-8H	20 25 30	6 7 8	0.42 0.47 0.52	2.25 1.85 1.56
270° FN-8TQ	20 25 30	6 7 8	0.63 0.71 0.78	2.25 1.86 1.56
360° FN-8F	20 25 30	6 7 8	0.86 0.96 1.05	2.30 1.89 1.58

Datos de Rendimiento - Imperial

FN-10 10' (3 m) Boquilla, Hembra (azul)

GRADO ARCO	PRESIÓN PSI	RADIO PIES	FLUJO GPM	PRECIP. pulg/hr
90° FN10Q	20 25 30	8 9 10	0.33 0.36 0.39	1.99 1.71 1.50
180° FN10H	20 25 30	8 9 10	0.65 0.72 0.79	1.96 1.71 1.52
270° FN10TQ	20 25 30	8 9 10	0.98 1.08 1.18	1.97 1.71 1.51
360° FN10F	20 25 30	8 9 10	1.03 1.44 1.58	1.55 1.71 1.52

Datos de Rendimiento - Imperial

FN-12 12' (3,7 m) Boquilla, Hembra (marrón)

GRADO ARCO	PRESIÓN PSI	RADIO PIES	FLUJO GPM	PRECIP. pulg/hr
90° FN-12Q	20 25 30	10 11 12	0.53 0.60 0.65	2.04 1.91 1.74
180° FN-12H	20 25 30	10 11 12	1.05 1.20 1.30	2.02 1.91 1.74
270° FN-12TQ	20 25 30	10 11 12	1.58 1.80 1.95	2.03 1.91 1.74
360° FN-12F	20 25 30	10 12 12	2.10 2.40 2.60	2.02 1.91 1.74

Datos de Rendimiento - Imperial

FN-15 15' (4,6 m) Boquilla, Hembra (negra)

GRADO ARCO	PRESIÓN PSI	RADIO PIES	FLUJO GPM	PRECIP. pulg/hr
90° FN-15Q	20 25 30	12 14 15	0.75 0.82 0.92	2.01 1.61 1.57
180° FN-15H	20 25 30	12 14 15	1.50 1.65 1.85	2.01 1.62 1.58
270° FN-15TQ	20 25 30	12 14 15	2.25 2.48 2.78	2.01 1.62 1.59
360° FN-15F	20 25 30	12 14 15	3.00 3.30 3.70	2.01 1.62 1.58