

MiniPro®

Perfecto para jardines pequeños y áreas de paisaje

Características

- Revolucionaria configuración de arco superior patentada: la configuración de arco simplificado permite el ajuste húmedo o seco en segundos
- Entrada de 1/2": reemplaza a todos los mini rotores estándar y difusores retráctiles
- Ajustable a 360°: rango de ajuste completo de 40° a 360°
- Marcas de graduación de la configuración de arco superior patentadas: indican claramente el patrón de riego actual y simplifican el ajuste de la posición del arco
- Mecanismo de inversión patentado, comprobado con el tiempo: garantiza la inversión y el retorno continuos. A lo largo de más de 35 años
- Cubierta de goma: sella contra el sucio y aumenta la durabilidad del producto
- Válvula de retención opcional: evita el drenaje de rotores bajos

Especificaciones

- Rango de ajuste de arco: 40° – 360°
- Rango de flujo: 3 – 14,4 LPM (0.8 – 3.8 GPM)
- Presión nominal: 1,4 – 4,8 bar (20 – 70 PSI)
- Tasa de precipitación: 6,6 – 15,24 mm/h (0.26 – 0.60 pulg/h) (dependiendo de la separación y de la boquilla utilizadas)
- Separación recomendada: 5,2 – 8,5 m (17' – 28')
- Radio: 5,5 – 10,1 m (18' – 33')
- Trayectoria de la boquilla: 25°

Configuración de Arco Sencilla

Selección de arco:
De 40° a 360°

Modelo


13003 4" (10,2 cm) MiniPro®

13006 6" (15,2 cm) MiniPro®

13012 12" (30,5 cm) MiniPro®

Accesorios

Consulte las páginas 24-25



Datos Rápidos

TODO ENTRADA: ROSCA HEMBRA 1/2" NPT		
4"	Altura retraído:	15,2 cm (6")
	Altura de vástago:	10,2 cm (4")
6"	Altura retraído:	21,3 cm (8 3/8")
	Altura de vástago:	15,2 cm (6")
12"	Altura retraído:	38,7 cm (15 1/4")
	Altura de vástago:	30,5 cm (12")



Datos de Rendimiento, Metrico

BOQUILLA	PRESIÓN	RADIO	FLUJO	PRECIP mm/hr	
	BAR	METROS	L/M	■	▲
#0.75	2,1	5,5	3,0	11	14
	2,8	5,8	3,0	11	12
	3,4	6,1	3,4	11	12
#1.0	2,1	7,9	3,4	7	8
	2,8	8,2	4,5	8	9
	3,4	8,2	4,9	9	10
#1.5 Pre- Instalada	2,1	8,2	5,7	10	12
	2,8	8,2	6,8	12	14
	3,4	8,5	7,6	12	14
#2.0	2,1	8,8	7,6	12	13
	2,8	9,1	8,7	12	14
	3,4	9,4	10,2	14	16
#3.0	2,1	9,8	11,4	14	17
	2,8	10,1	12,9	15	18
	3,4	10,1	14,4	17	20

Datos de Rendimiento, Imperial

BOQUILLA	PRESIÓN	RADIO	FLUJO	PRECIP. pulg/hr	
	PSI	PIES	GPM	■	▲
#0.75	30	18	0.8	0.45	0.55
	40	19	0.8	0.43	0.49
	50	20	0.9	0.43	0.5
#1.0	30	26	0.9	0.26	0.3
	40	27	1.2	0.32	0.37
	50	27	1.3	0.34	0.4
#1.5 Pre- Instalada	30	27	1.5	0.4	0.46
	40	27	1.8	0.48	0.55
	50	28	2	0.49	0.57
#2.0	30	29	2	0.46	0.53
	40	30	2.3	0.49	0.57
	50	31	2.7	0.54	0.62
#3.0	30	32	3	0.56	0.65
	40	33	3.4	0.6	0.69
	50	33	3.8	0.67	0.78

*Todas las tasas de precipitación se calculan para la operación a 180°. Para la tasa de precipitación para un irrigador de 360°, divida entre 2.

Cómo Especificar con Opciones

MODELO	OPCIÓN	
13003	-CV	► Válvula de retención
13006	-NN	► Sin boquilla
13012	-RCW	► Agua Regenerada

Ejemplos: 13003-NN, 13006-RCW-CV

