

Burbujeadores

Los burbujeadores de presión compensada son ideales para áreas sin césped.

www.krain.com

Características

- La compensación de presión garantiza tasas de flujo consistentes a lo largo de rangos de presión más bajos.
- Los burbujeadores de compensación de presión son ideales para el riego de árboles y arbustos grandes.

Especificaciones

- Presión de operación: 1,4 – 3,5 bar (20 – 50 PSI)
- Separación: 0,3 m – 0,9 m (1' – 3')
- Patrón de sombrilla

Modelos

- TB-025** Burbujeador 0,95 LPM (0.25 GPM)
- TB-05** Burbujeador 1,9 LPM (0.5 GPM)
- TB-10** Burbujeador 3,8 LPM (1.0 GPM)
- TB-20** Burbujeador 7,6 LPM (2.0 GPM)
- TB-ADJ** Burbujeador ajustable, de presión autocompensada

Datos rápidos

ODO	ENTRADA: ROSCA HEMBRA 1/2" NPT	
TB-025	Caudal:	0,06 m ³ /h; 0,95 l/m (0.25 GPM)
TB-05	Caudal:	0,11 m ³ /h; 1,9 l/m (0.5 GPM)
TB-10	Caudal:	0,22 m ³ /h; 3,8 l/m (1.0 GPM)
TB-20	Caudal:	0,45 m ³ /h; 7,6 l/m (2.0 GPM)
TB-ADJ	Caudal:	0,22 – 1,02 m ³ /h; 0,38 – 17,2 l/m (0.1 – 4.5 GPM)



línea de riego por goteo,
burbujeadores